

# Schleusner

## Jute-Armierungsgewebe

Die ökologische Armierung für Lehmputze

Artikelnr. 1303

| Bezeichnung    | Jutegewebe                                |
|----------------|-------------------------------------------|
| Flächengewicht | ca. 125g/m <sup>2</sup>                   |
| Maschenweite   | 5x5mm                                     |
| Spezifikation  | Leinwandbindung                           |
| Appretur       | modifizierte Stärke,<br>natürlicher Wachs |
| Liefereinheit  | 1x50m-Rolle                               |
| GTIN           | 04262412360196                            |

### Verarbeitung

Das Schleusner Jute-Armierungsgewebe wird direkt auf den frisch aufgetragenen Lehmputz aufgebracht und eingerieben. Das Gewebe sollte sich im **oberen Drittel der Putzschicht** befinden, um eine relevante Rissvermeidung zu erzielen. Die **Überlappung sollte 5-10cm** betragen. Gewebeenden/-ränder dürfen nicht in einer Flucht mit Plattenstößen oder bei Materialwechsel sein!

### Beispielhafter Aufbau

1. Mauerwerk - saugfähig, fest, etc.
2. 2/3 Schleusner Lehmputz
3. Jutegewebe frisch einlegen
4. direkt weitere 1/3 Auftrag
5. nach vollständiger Trocknung  
- z.B. 3mm Lehm-Feinputz (ohne Gewebe)

### Lagerung

Bei trockener Lagerung unbegrenzt lagerfähig.

Als Armierungsgewebe zur Einlage in Lehmputze

Zum Armieren von:

- Lehm-Trockenbauplatten
- allen gängigen Mauerwerken
- Wandheizungen

### Armierungsgewebe für Lehmputze

– speziell entwickelt, nicht von der Stange

Dieses ökologische Armierungsgewebe ist kein gewöhnliches Standardprodukt, sondern wurde gezielt für die besonderen Anforderungen von Lehmputzen entwickelt. Es verbindet optimale Festigkeit mit der richtigen Flexibilität, damit Rissbildungen zuverlässig vermieden werden, ohne die bauphysikalischen Vorteile des Lehms zu beeinträchtigen.

### Besondere Merkmale:

- **Keine feste Webkante**, die sich im Putz herauswölben könnte – für möglichst ebene Oberflächen.
- **Wachsappretur für minimale Feuchte-dehnung** und dadurch deutlich reduzierte Rissanfälligkeit.
- **Saubere, präzise Webung** ohne Fehlstellen und Ausfransungen – für eine einfache Verarbeitung und ein perfektes Finish.
- **Kein Durchschlag** - natürliches Jutegarn, ölfrei gesponnen
- **Hohe Reißfestigkeit** für zuverlässige Rissverhinderung

So entsteht ein Armierungsgewebe, das in jeder Hinsicht auf die besonderen Eigenschaften des Lehms abgestimmt ist und für dauerhaft schöne, stabile Oberflächen sorgt.

### Zusammensetzung

100%-Jutegarn appretiert mit Stärke und natürlichem Wachs

Stand: August 2025

**Schleusner**  
LEHMBBAUSTOFFE