Schleusner

Baumwoll-Fugenarmierung

Die ökologische Fugenarmierung für Lehmbauplatten Artikelnr. 1304

Fugenarmierungsband aus hochwertiger Baumwolle

Gewebe:

– die ökologische Alternative

Speziell für Schleusner Lehmbauplatten entwickelt. Inspiriert vom klassischen Fugenband im konventionellen Trockenbau, aber aus gesteifter, naturbelassener Baumwolle.

Als Stoß-/Fugenarmierung von

Schleusner Lehmbauplatten

50m-Rolle/10cm breit

weiß, 1x1mm, 40g/m²

in Lehmkleber oder Feinputz

Nachhaltig. Funktional. Zukunftsfähig.

- ermöglicht minimale Putzstärken
- besonders geeignet für händische Verarbeitung ohne Maschinen
- frei von Glasfaser und synthetischen Harzen
- sorgt für hervorragende Rissvermeidung
- komplett recyclingfähig der gesamte Aufbau kann ohne Trennung im Sinne der Kreislaufwirtschaft werkseitig recycelt werden
- sehr einfach zuschneidbar

Verarbeitung

Die Schleusner Baumwoll-Fugenarmierung wird in die im Stoßbereich aufgetragene Lehmkleberspachtelung eingebettet. Anschließend wird die gesamte Lehmplattenfläche vollflächig mit 3-4mm Lehmkleber, Lehm-Ober- oder Feinputz verputzt. Eine **leichte Überlappung** sollte realisiert werden.

Zusammensetzung

Baumwolle appretiert mit Stärke und Holzleim (PVA)

Stand: August 2025

SALOUGAGE
chleusner
E H M B A U S T O F F E

Bezeichnung	Baumwollgewebe
Flächengewicht	ca. 40g/m²
Maschenweite	1x1mm
Gewebebedarf*	1,75m/m²-Platte
Lehmkleber-Bedarf*	0,8-1kg/m²-Platte
Spezifikation	Leinwandbindung
Appretur	modifizierte Stärke,
	Holzleim (PVA)
1 to form to be at a	1 0 1 FO D-II-
Liefereinheit	1x 0,1x50m-Rolle 12x Rollen/Karton
	12x Nollelly Nation
GTIN	04262412360202

^{*}Bedarf für die reine Fugenarmierung von Schleusner Lehmbauplatten mit dem Standardformat 1,25x1m

Beispielhafter Aufbau

- 1. Schleusner Hanf-Lehmbauplatte
- 2. Stoß mit Lehmkleber verspachteln (0,8-1kg/m²-Platte)
- 3. Fugenband einlegen und einbetten
- 4. Platte flächig mit ca. 3-4 mm Lehmkleber/ Feinputz verputzen & vollständig trocknen
- 5. 2mm Lehm-Edelputz oder 2-3 mm Feinputz+ Farbe auftragen

Lagerung

Bei trockener Lagerung unbegrenzt lagerfähig.